

Landweerstraat-zuid 140
5349 AK Oss
0412 64 25 88
info@drtvloeren.nl
www.drtvloeren.nl

DRT Gietvloeren
Vughterstraat 280
5211 GR 's-Hertogenbosch
073-6121203
info@drtgietvloeren.nl

DRT Gietvloeren BvBa
Koolkaai 2
2000 Antwerpen (B)
0032-32342737
info@drtgietvloeren.be

DRT

Vloeren

DRT Modish Concrete
Industriële look





DRT Modish Concrete

De DRT Modish Concrete is een dunne (10 - 15 mm) intensief gepolijste cementgebonden toplaag van een uitzonderlijke kwaliteit, welke aangebracht wordt op een dragende onder-vloer (beton, cementdekvloer, anhydriet) van voldoende sterkte.

De Modish Concrete is het antwoord op de heuse gepolijste betonvloer, echter met de voordelen van geringe laagdikte en onderhoudsgemak. Wordt geleverd in een egaal beton alsook in een opengeslepen structuur waarbij de korrelstructuur van het toeslag-materiaal in zicht komt.

De toepassingsgebieden van de vloer zijn veelvuldig. U kunt hierbij denken aan technische omgevingen zoals, showrooms, restaurants, kantines, magazijnen etc. Echter, ook esthetisch komt de vloer prachtig tot zijn recht. Denkt u hierbij aan openbare gebouwen, supermarkten, winkels, stations-gebouwen, kantoren en musea.

De DRT Modish Concrete kan worden uitgevoerd in 3 klassen:
Basic (semi glans).
Standaard (glans).
Briljant (hoog glans).

Eigenschappen:

- Dikte 10 – 15 mm; (afhankelijk van gewenste uitstraling)
- Kleur: Diverse grijs tinten (meerdere kleuren mogelijk);
- Uitstraling: van zeer fijne natuurlijke beton uitstraling tot korrelstructuur;
- Chemische weerstand: als een goed verdichte en geïmpregneerde betonvloer;
- Geen aantasting door cola, ketchup, vet, thee, koffie, wijn, olie etc.
- Druksterkte $\geq 60 \text{ N/mm}^2$ (ca 30% hoger dan betonvloer);
- Buigtreksterkte $\geq 10 \text{ N/mm}^2$ (ca 100% hoger dan betonvloer);
- Slijtvastheid: Zéér goed (klasse zwaar vgl.. Böhme);
- Omdat de poriën in de top zijn verdicht is de vloer beschermd tegen indringing van vloeistoffen en vervuiling en daardoor goed te reinigen.
- Zuren (ontkalker) kunnen de vloer bij langere belasting aantasten;
- Slijpgevaar: voldoet aan de eisen voor toepassing in openbare en publieke ruimtes.
- Elektrische weerstand: Vergelijkbaar met normale beton, geen elektrostatische oplading;
- Geen filmvorming: de impregnering vult de poriën en vormt geen filmlaag.
- De vloer is onbrandbaar (Klasse A1 fl.);
- Stofvrij;
- Geen krasvorming zoals bij coating of gietvloer;
- Milieuvriendelijk en recyclebaar;
- Ademend;
- UV bestendig en geen verkleuring;
- Bij calamiteiten, makkelijk te repareren;

Het onderhoud is zeer eenvoudig: zie onderhoudsadvies .

Opmerking: Voor meer technische gegevens met de daarbij behorende prestatieverklaringen en overige informatie, raadpleeg de afdeling technische verkoop DRT Vloeren.

**DRT Vloeren**

Landweerstraat-zuid 140
5349 AK Oss
0412 64 25 88
info@drtvloeren.nl
www.drtvloeren.nl

DRT Gietvloeren

Vugterstraat 280
5211 GR 's-Hertogenbosch
073-6121203
info@drtgietvloeren.nl
www.drtvloeren.nl

DRT Gietvloeren BvBa

Koolkaai 2
2000 Antwerpen (B)
0032-32342737
info@drtgietvloeren.be
www.drtvloeren.be